



TESEO by 2B



SCHEDA TECNICA TESEO TRS2Ni



Lunghezza :	810mm
Diametro corpo:	210mm
Peso Completo:	22 Kg
Peso a vuoto:	14,5 Kg
Batteria:	16 Ah
Batteria Stagna:	No
Scheda Gest. Batterie:	No
Tipo batteria:	NiMh
Corpo:	Alluminio
Tempo per la ricarica:	4 h
Spinta: ****	26/32 Kgf
Durata: *	60' -120'
Velocità:**	3/5/AS
Profondità Operativa:	150 m
Cut off :	Intelligente
Rampe accelerazione:	programmabili
Pilota 4:	standard
Frizione Meccanica:	Si
Trasmissione:	Riduttore b/olio
Slitta Estraibile (SER):	Si
Variazione Pesata (VVP):	Si
Assetto neutro: ***	Si
Sezionatore di linea:	Si
Allarme Acqua (AAVM):	Si
Allarme 50%:	Si
Allarme 25%:	Si
Distacco 25%:	Si
Contr. Temp. (CTM) :	Adattivo
Car.Batt.(CBI):	Intelligente/1
Separazione mot/batt:	Strutturale

Prezzo : (28Ah) € 4900,00 + Iva e spedizione

OPZIONI : Motore Fast - Emergency Start (ES) – Elica 4-5 pale – Porta Strumenti – Cinghia porta foto/video – Porta lampada maniglia – Protezione grilletto – Cassa trasporto - Sella appoggio

* La durata varia in relazione alla velocità, alla rampa, all'inclinazione delle pale, alla postura e carico del sub
**E' possibile con programma Pilota 4 selezionare la modalità di funzionamento "3" tre velocità modificabili (funzionamento standard) – "5" cinque velocità modificabile funzionamento sequenziale – "AS" Adjustable Speed velocità

*** Assetto neutro in acqua dolce

****La spinta è di 26kgf con motore standard e 32kgf con motore fast



TESEO by 2B via San Martino 60 22066 Mariano Comense (Co)
C.F./P.I. 03095040139 <http://www.teseotrs.it>